



Opel Vivaro

Une solution pratique, innovante et personnalisée. C'est le choix de préférence du professionnel

Gradius et Opel se joignent les mains. Nous vous proposons une solution totale sur mesure pour votre **véhicule frigorifique**. Vous avez le choix de notre gamme complète : Combo, Vivaro et Movano. **L'isolation** est fabriquée et installée conformes les normes de qualité les plus strictes. Ainsi, votre véhicule répondra aux normes ATP et HACCP en vigueur. En outre, il sera équipé d'un **groupe Thermo King** ultraperformant et non-polluant. De cette manière, nous vous garantissons un véhicule utilitaire pratique, innovant et personnalisé pour un plaisir de conduite sans soucis.



Les séries V offrent des solutions de contrôle de température optimales pour fourgonnettes

- ▶ contrôle supérieur de la température
- ▶ grande fiabilité des composants
- ▶ facilité de maintenance et d'entretien

Isolation


- ▶ réalisation sandwich polyester lisse blanc avec isolation polyuréthane
- ▶ agrément ATP et HACCP
- ▶ ISO 9001 certifié



Gradius, une division de Cofely Axima Refrigeration, est une société qui offre des solutions de transports frigorifiques et qui vise, ensemble avec ses clients, à des solutions les plus professionnelles. En tant que fournisseur de services de mobilité, les activités originales - la vente, l'installation et le service des **unités frigorifiques de Thermo King** - ont été élargies avec de **nombreux produits et services** tels que l'isolation de camionnettes, télématiques, caisses frigorifiques et les solutions de location à court et à long terme.

Gradius Transport Cooling Group
info@gradius.be
www.gradius.be

Anvers • Bruxelles • Gand • Groot-Bijgaarden •
Houdeng • Loppem • Liège • Luxembourg •
Wevelgem





Opel Vivaro



Thermo King B100 - V100

- ▶ puissance frigorifique à 0°C: 1050 W - 2055 W
- ▶ débit d'air: 680 - 695 m³/h
- ▶ groupe entraîné par la batterie du véhicule ou par le compresseur
- ▶ bi-température pour produits frais et surgelés
- ▶ option: raccordement secteur 220 V

Isolation: options

- ▶ cuvette d'encastrement du groupe dans le toit
- ▶ cellule entièrement démontable et transférable
- ▶ option chauffage pour la série V
- ▶ tout autre accessoire : ampoules à LED, planchers et étagères relevables, rails d'arrimage, plinthes de protection, cloisons intermédiaires, etc.

ECP
 le carrossier du froid

modèle	longueur int.	largeur int.	hauteur int.	volume	poids
C1	2125 mm	1550 mm	1280 mm	4,2 m³	+/- 140 kg
M1	2525 mm	1550 mm	1280 mm	5,0 m³	+/- 158 kg
C2	2125 mm	1550 mm	1800 mm	5,2 m³	+/- 160 kg
M2	2525 mm	1550 mm	1800 mm	6,1 m³	+/- 170 kg